

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

І Н С Т Р У К Ц І Я

№ 67

з охорони праці
при виконанні лицювальних-плиточних робіт

м. Суми

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказ ректора
від 18.01.2024 р.
№ 0034-І

І Н С Т Р У К Ц І Я № 67

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ЛИЦЮВАЛЬНО-ПЛИТОЧНИХ РОБІТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія інструкції поширюється на працівників, які виконують лицювальню- плиточні роботи на об'єктах університету.

1.2. До виконання лицювальню-плиточних робіт допускаються працівники (далі – плиточники) не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, вступний та первинний інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, та навчання безпечним методам ведення таких робіт.

1.3. Лицювальники-плиточники повинні один раз на 3 місяці проходити повторні інструктажі з питань охорони праці, а при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов'язаних із посадовими обов'язками або обов'язками за спеціальністю, цільовий інструктаж відповідно до характеру виконуваної роботи.

1.4. Один раз на рік лицювальники-плиточники повинні проходити перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки.

1.5. Кожен лицювальник-плиточник під час виконання своїх трудових обов'язків повинен:

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена йому керівником або передбачена посадовими чи робочими інструкціями;
- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;
- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території університету;
- знати і виконувати вимоги правил пожежної безпеки, знати місця знаходження первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися;
- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги санітарно-гігієнічних норм і правил, вміти надавати першу медичну допомогу;
- користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

1.6. Палити та приймати їжу дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.

1.7. При залученні працівників до виконання робіт, пов'язаних з підняттям на висоту 1,3 м і вище, вони повинні попередньо пройти медичний огляд та спеціальне навчання з безпечного виконання робіт на висоті.

1.8. В процесі роботи на працівника можуть діяти наступні шкідливі та небезпечні виробничі фактори:

- ураження електричним струмом ;
- підвищення або знижена температура повітря робочої зони;
- падіння працівника з висоти;
- запыленість при роботі з цементом, вапном, керамічною плиткою, щебнем тощо.

1.9. Лицювальник-плиточник зобов'язаний використовувати у своїй роботі засоби індивідуального захисту: окуляри, респіратори.

1.10. Працівник безоплатно забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до діючих Типових галузевих норм.

1.11. Працівник має право відмовитися від роботи, якщо умови її виконання створюють загрозу його особистому здоров'ю або життю, чи суперечать вимогам нормативних актів з охорони праці.

1.12. За порушення вимог цієї інструкції працівник несе адміністративну, дисциплінарну та карну відповідальність згідно діючого законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Працівник перед початком роботи повинен:

- одягнути та привести до ладу передбачені для виконання роботи спецодяг, спецвзуття та ЗІЗ;
- отримати завдання у керівника робіт;
- оглянути робоче місце, упевнитися чи достатньо освітлене робоче місце, якщо освітленість робочого місця не достатня або несправні освітлювальні пристрої, заявити про це безпосередньому керівнику для вжиття відповідних заходів.

2.2. При виконанні робіт на висоті повинні використовуватися інвентарні підмостки, риштування, настили, що мають огороження.

2.3. Підготувати та перевірити справність інструменту, пристроїв, які повинні бути в належному стані:

- запобіжний пояс, у разі його застосування, повинен бути випробуваний, не мати тріщин та розривів.

2.4. При виявленні загрози безпечному проведенню роботи, необхідно доповісти безпосередньому керівнику, і до роботи не приступати. Дозволяється приступати до роботи чи продовжувати її тільки після усунення виявлених недоліків.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Лицювальник-плиточник під час роботи повинен бути уважним, не відволікатися та не відволікати інших працівників.

3.2. При різанні керамічних плиток необхідно користуватися захисними окулярами.

3.3. Під час роботи, при відбитті старої штукатурки і плитки роботу треба виконувати в захисних окулярах. Відбивання штукатурки слід робити легко, поступовим ударом молотка на довгій ручці, знаходячись, по можливості, далі від місця її падіння.

3.4. Для виконання робіт вище 1,3 м від поверхні землі або покриття необхідно використовувати спеціально призначені для цього інвентарні підмостки або риштування, обладнані захисними пристроями. Забороняється виконувати роботи з випадкових опор.

3.5. Роботи з електроінструментом на висоті виконувати тільки зі спеціальних лісів. Робота на приставних драбинах забороняється.

3.6. Обробляти природне каміння, у межах території будівельного майданчика, дозволяється у спеціально відведених місцях. Робочі місця з оброблення граніту, мармуру, які розташовані на відстані ближче 3 м один від одного, повинні бути розділені захисними екранами.

3.7. Забороняється допускати до місця проведення лицювальних-плиточних робіт сторонніх осіб.

3.8. Плиткові і лицювальні матеріали слід складувати у штабелі висотою не більше 1 м.

3.9. Забороняється прийом їжі і паління на робочих місцях.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Привести робоче місце в належний стан. Очистити робоче місце від залишків матеріалу і будівельного сміття.

4.2. Робочий інструмент, обладнання і пристосування почистити і помістити до місць їх зберігання.

4.3. Зняти спеціальний одяг, спецвзуття, інші ЗІЗ та помістити їх до місця зберігання.

4.4. Відключити електроінструмент і механізми від електромережі.

4.5. Вимити руки, обличчя, при необхідності прийняти душ, переодягнутися у чистий одяг.

4.6. Повідомити керівника про виявлені під час роботи недоліки.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У процесі роботи можуть виникнути наступні аварійні ситуації:

- загоряння обладнання або матеріалів, виникнення пожежі;
- пошкодження ізоляції електрообладнання, виникнення напруги дотику, крокової напруги;
- дія природних факторів або явищ (підвищена або знижена температури, снігопад, гроза тощо).

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно:

- обгородити небезпечну зону і не допустити в неї сторонніх осіб; якщо обстановка не загрожує життю і здоров'ю працівників і не призведе до більш тяжких наслідків, необхідно її зберегти такою, якою вона була на момент настання події, для проведення розслідування;
- повідомити про те, що сталося, керівника робіт;
- у випадку виникнення пожежі приступити до її ліквідації; якщо погасити пожежу самотужки не можливо, викликати пожежну команду.

5.3. У разі настання нещасного випадку:

- негайно звільнити потерпілого від дії вражаючого фактору;
- перенести його в безпечне місце;

- визначити стан потерпілого, при необхідності надати йому першу медичну допомогу, а у тяжких випадках викликати «швидку медичну допомогу».

5.4. При ліквідації аварійної ситуації виконувати вказівки керівника робіт.

Склав:

Начальник відділу організації будівельних робіт

Іван МУРАЙ

Узгоджено:

Начальник відділу охорони праці

Олег КОМІСАР

В.о. начальника юридичного відділу

Наталія ЗАЙКА